



## HANDIGE AFSTEL GEGEVENS KEVER ALGEMEEN;

Bougie elektrode afstand	0.7 mm.
Ontsteking tijdstip	7.5 graden (! zie ook specifieke lijst).
Contact punt afstand	0.40 mm.
Contacthoek	44 tot 50 graden.
Klepspeling	0.15 mm, koud.
V-Snaar	15 mm in te drukken.
Vrije slag koppeling	5.0 mm (hendel).
Vrije slag koppeling	15.0 mm (pedaal).

### Bandenspanning bij normale belasting:

Voorzijde	1.2 kg/cm.
Achter	1.8 kg/cm.

### Bandenspanning bij volle belasting:

Voorzijde	1.5kg/cm.
Achter	2.0 kg/cm.

## INHOUDEN

Versnellingsbak SAE 80W90 Hypoid	3.0 ltr
Motor 20- W50 classic	2.5 ltr
Oliebad luchtfilter	0.25ltr

## Compressie controle waarde, bij warme motor, geheel geopende gasklep en redelijk start toerental:

	7.0 tot 9.0 bar	(slijtgrens 6 bar)
1300	7.5 tot 9.5 bar	(slijtgrens 6.5 bar)
1600	8.0 tot 10.0 bar	(slijtgrens 7 bar)

Max onderling verschil is 2 bar